

Документация о размещении заказа на оказание услуг по пошиву и монтажу штор в помещения Российского научного фонда

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе котировочных заявок на выполнение работ и представить котировочную заявку по установленной Заказчиком форме (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.12-14 стр.5.

Котировочные заявки принимаются Заказчиком с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней.

Контактное лицо: Алиходжина Алсу Вядутовна Тел. (499) 606-0207.

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: участник должен соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении заказа» Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда.

В реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об участнике размещения заказа.

Требования к оказываемым услугам:

Наименование	Характеристика	Кол-во (шт.)
Комплект штор в помещение № 134	Портьера на подкладе – 2 шт. Размер: высота полотна не менее 2,80м, не более 2,90м; ширина полотна не менее 2,70м, не более 2,80м. Состав ткани: полиэстер 100%, поверхностная плотность должна быть не менее 320 г/м ² , стирка при 50-60°C, количество циклов на истирание (методом Мартиндейла) 40 000, pilling должен быть не менее 4 класса. Акустические данные: класс поглощения по DIN EN ISO 11654 – D (при коэф.сборки 1) и C (при коэф.сборки 1,7). Свойства ткани: устойчива к трению и обладает повышенной износостойкостью, устойчива к химической чистке, не оставляет следов остаточной деформации после механического воздействия. Исполнение: низ – подгиб 10x10 см, с каждого края полотна должен быть утяжелитель не менее 0,2 кг ± 5%. Кайма обработкой подгиб 2x2 см, сверху шторная тесьма. Ткань коллекции «ME CASSA», артикул «Gloria», col. 160. Используемая ткань должна быть чистой, без производственных дефектов и не иметь повреждений, обеспечивать прочность и долговечность применения,	2

	<p>хорошо держать форму складки, соответствовать требованиям, установленным в настоящем техническом задании. Текстильное оформление должно быть выполнено из материалов и сырья соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по заключению ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РФ. Исполнитель должен предоставить все необходимые сертификаты, подтверждающие качество и безопасность изделий. Вывеска штор обязательна.</p> <p>Подклад Состав: хлопок — не менее 90%, переплетение должно быть саржевое, плотность не менее 280 г/м.кв. Ткань коллекции «Carnival». Должна легко чиститься, высокая износостойкость, немнущаяся, нетоксичная. Цветовое решение: должно быть не менее, чем на один тон светлее основных тканей. Для пошива необходимо использовать армированную нить из высокопрочного полиэфирного сердечника с наружной хлопковой оплеткой. Нитки должны иметь высокую прочность, эластичность, износостойкость, незначительную усадку.</p> <p>Гардина – 2 шт. Размер: высота полотна не менее 2,80м, не более 2,90м; ширина полотна не менее 3,20м, не более 3,30м. Тюль из ткани вуаль «АНКА», col. 3. Состав: 100% полиэстер; плотность не более 60г/м.кв. Верх шторы должен быть выполнен на шторной ленте Gerster шириной 550 мм, состав 100% полиэстер. Прочность и долговечность применения, износостойкость (тест Мартиндейла - не менее 45000-50000 циклов); устойчивость к пилингообразованию не менее 5-6 класса.</p> <p>Карниз – 1 шт. Металлический (алюминий), 2-х рядный, крепление к стене стеновым кронштейном, декорирован деревянным резным багетом арт. «Версаль», цвет красное дерево. Длина: 2,25 м.п. Снабжен бегунками и крючками для фиксации тюлевых и портьерных занавесей, количество крючков не менее 300 шт.</p> <p>Подхват – кисть – 2 шт. Кисти-подхваты для штор: длина до узла – от 75 см, длина петель – 24 см, D шнура - 1 см Состав – 70% трудновоспламеняемого полиэфира и 30% шелка с противопожарной обработкой нити, арт. «LEO» 116-6-040. Устойчивость окраски к искусственному свету – оценка: не менее 5-6 по ISO 105-B02.</p> <p>Держатель кисти – «Фистро» – 2 шт. Перед обработкой все ткани декатируется, чтобы в последующем ткань не деформировалась и не давала усадки.</p>	
Комплект штор в помещение № 133	<p>Портьера на подкладе – 2 шт. Размер: высота полотна не менее 3,08м, не более 3,10м; ширина полотна не менее 1,50м, не более 1,60м. Состав ткани: полиэстер 100%, поверхностная плотность должна</p>	3

быть не менее 320 г/м², стирка при 50-60°С, количество циклов на истирание (методом Мартиндейла) 40 000, pilling должен быть не менее 4 класса. Акустические данные: класс поглощения по DIN EN ISO 11654 – D (при коэф.сборки 1) и C (при коэф.сборки 1,7). Свойства ткани: устойчива к трению и обладает повышенной износостойкостью, устойчива к химической чистке, не оставляет следов остаточной деформации после механического воздействия. Исполнение: низ – подгиб 10х10 см, с каждого края полотна должен быть утяжелитель не менее 0,2 кг ± 5%. Кайма обработкой подгиб 2х2 см, сверху шторная тесьма. Ткань коллекции «INTEX», артикул «Grown», col. 7. Используемая ткань должна быть чистой, без производственных дефектов и не иметь повреждений, обеспечивать прочность и долговечность применения, хорошо держать форму складки, соответствовать требованиям, установленным в настоящем техническом задании. Текстильное оформление должно быть выполнено из материалов и сырья соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по заключению ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РФ. Исполнитель должен предоставить все необходимые сертификаты, подтверждающие качество и безопасность изделий. Вывеска штор обязательна.

Подклад

Состав: хлопок — не менее 90%, переплетение должно быть саржевое, плотность не менее 280 г/м.кв. Ткань коллекции «Carnival». Должна легко чиститься, высокая износостойкость, немнущаяся, нетоксичная. Цветовое решение: должно быть не менее, чем на один тон светлее основных тканей. Для пошива необходимо использовать армированную нить из высокопрочного полиэфирного сердечника с наружной хлопковой оплеткой. Нитки должны иметь высокую прочность, эластичность, износостойкость, незначительную усадку.

Гардина – 2 шт.

Размер: высота полотна не менее 3,08м, не более 3,10м; ширина полотна не менее 2,80м, не более 2,90м. Тюль из ткани вуаль «VIOLA711», col. 111.

Состав: 100% полиэстер; плотность не более 60г/м.кв.

Верх шторы должен быть выполнен на шторной ленте Gerster шириной 550 мм, состав 100% полиэстер. Прочность и долговечность применения, износостойкость (тест Мартиндейла - не менее 45000-50000 циклов); устойчивость к пилингообразованию не менее 5-6 класса.

Карниз – 1 шт.

Металлический (алюминий), 2-х рядный, крепление к стене стеновым кронштейном, декорирован деревянным резным багетом арт. «Эрмитаж», цвет светлый дуб.

Длина: 1,60 м.п. Снабжен бегунками и крючками для фиксации тюлевых и портьерных занавесей, количество крючков не менее 300 шт.

	<p>Подхват – кисть – 2 шт. Кисти-подхваты для штор: длина до узла – от 75 см, длина петель – 24 см, D шнура - 1 см Состав – 70% трудновоспламеняемого полиэфира и 30% шелка с противопожарной обработкой нити, арт. «Altezia» col. 8. Устойчивость окраски к искусственному свету – оценка: не менее 5-6 по ISO 105-B02.</p> <p>Держатель кисти – «Фистро» – 2 шт. Перед обработкой все ткани декатируется, чтобы в последующем ткань не деформировалась и не давала усадки.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Поставка товара производится транспортом Исполнителя по адресу Заказчика.
Сопровождение товара с ТТН, счет-фактурой.

Требования к ткани, используемой при изготовлении штор:

1. Изготовление штор производится из ткани Исполнителя по согласованию с Заказчиком. Все цветовые решения должны быть согласованы с Заказчиком.
2. Готовое изделие должно быть сопровождено нижеперечисленными документами:
 - Сертификат соответствия на ткань;
 - Санитарно-эпидемиологическое заключение на ткань, разрешающее ее применение для общественных мест;
 - Инструкции по уходу за всем поставленным товаром

Приложение 1: проект Договора.

Приложение 2: аналитическая справка расчета начальной (максимальной) цены Договора.

Приложение № 2 к документации

о размещении заказа

Расчет начальной (максимальной) цены Договора

Наименование товара и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость услуг со средней стоимостью
<i>Помещение № 134 (2 шт)</i>			
Карниз, багет, стена, L- 2,25,2 шт	шт.	4,50	37 830,00
Направляющая, L- 2,25	шт.	4,00	6 026,67
Кронштейн стеновой, L-20	шт.	8,00	2 000,00
Монтаж	шт.	6,00	6 700,00
Портъера 2,7*2,8, 4шт	шт.	14,00	53 433,33
Подкладка	шт.	14,00	7 700,00
Пошив	шт.	11,50	8 625,00
Кисть	шт.	4,00	5 280,00
Держатель кисти	шт.	4,00	1 666,67
Гардина 3,2*2,8, 4 шт	шт.	12,80	7 893,33
Пошив	шт.	12,80	7 466,67
Навес штор	шт.	2,00	8 000,00
<i>Помещение № 133 (3шт)</i>			
Карниз, багет, потолок, в проём. L-160	шт.	4,80	22 560,00
Направляющая, L-160	шт.	6,00	9 000,00
Монтаж	шт.	9,60	6 720,00
Портъера 1,5*3,08, 6 шт	шт.	20,00	37 000,00
Подкладка	шт.	7,00	3 850,00
Пошив	шт.	9,00	6 750,00
Гардина 2,8*3,08, 3шт	шт.	10,00	12 879,33
Пошив	шт.	8,40	4 900,00
Кисти	шт.	6,00	7 520,00
Держатели кистей	шт.	6,00	2 500,00
Навес штор	шт.	3,00	12 000,00
ИТОГО:			278 301,00